

Beton Art Liner



Und so wird's gemacht...

1.



2.



3.



Das ist ein vollkommen neuer, elastischer Konturenliner, mit dem Sie Betongegenstände mit einer 3-dimensionalen Gravur verzieren können, mit Schriftzügen, Bildern, Zahlen oder Ornamenten. Dadurch haben Sie die Möglichkeit aus einem einfachen Betonteil ein wundervolles Kunstwerk zu gestalten.*

1. Wählen Sie ein Motiv aus und passen es grössenmässig an die ausgewählte Form an. Dann wird es auf der Unterseite der Form so mit Klebeband befestigt, dass die Bildkonturen durch die transparente Kunststoffform auf der Innenseite sichtbar sind. Mit dem Beton-Art-Liner wird das Motiv auf der Innenseite der Form nachgezeichnet. Dabei ist darauf zu achten, dass Schriftzüge spiegelbildlich aufgemalt werden.

Die fertigen Konturen trocknen innerhalb von 2 – 3 Stunden gummielastisch auf und haften fest auf dem Formboden.

2. Als nächstes vermischen Sie Feinbeton (Art. 56 056) mit Wasser (5:1) und befüllen damit die Form. Der Beton ist nach 10 – 12 Stunden erhärtet, sodass dann das fertige Betonteil aus der Form entnommen werden kann.

3. Entfernen Sie dann die gummiartigen Konturen aus den Fugen des Betonteils.

Das feine Betonpulver eignet sich für diese Arbeit besonders gut. Es enthält keine Steine, bildet deshalb eine schöne glatte Oberfläche in der die darin eingearbeitete Schrift, Struktur oder das Bildmotiv gut zu erkennen ist.



* Die Anwendungstechnik wurde beim DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) angemeldet.



Verwendung von Stein-Trennmittel

Sie können die Form nach dem Einlegen bzw. Aufmalen der Konturen auch mit Formestone-Stein-Trennmittel dünn ausstreichen. Dadurch wird das Entformen noch einfacher.

Bemalen der Betonteile

- Die Motivrillen können mit Beton-Colour (Art. 71 302) die es in den Farbtönen 68 weiss, 78 schwarz, 81 silber und 84 gold gibt, ausgemalt werden. Trocknungszeit 2 – 3 Stunden.
- Dazu werden die Konturen mit Beton-Colour ausgestrichen, Farbreste die über den Rand auf die Betonfläche geraten sind, werden sofort mit einem feuchten Schwammtuch weggewischt.
- Als Gestaltungsalternative können Sie die Betonteile auch mit Shabby-Chic-Kreidecolour (Art. 71 841) übermalen. Das geschieht mit einer kleinen Farbbrolle. Verwenden Sie dafür helle Farbtöne, die im Kontrast zu den dunkel bleibenden Konturen stehen.

Betonmodelle im Aussenbereich

Selbstverständlich können Sie so auch Nummer- und Namensschilder für das Haus, Schrifttafeln für den Garten oder Erinnerungs- und Gedenktafeln für den Friedhof etc. selbst anfertigen. Wichtig ist, dass die Haltbarkeit dieser selbst gemachten Kunstwerke dauerhaft ist. Deshalb werden die fertigen Betonteile zum Schluss noch mit farbloser, seidenmatter Wetterschutz-Imprägnierung (Art. 69 876) überlasert. Trocknungszeit 1 – 2 Stunden. Sie sind dann resistent gegen Regen, Feuchtigkeit und andere Witterungseinflüsse.




Nutzen Sie die raffinierten Möglichkeiten der Beton-Giesstechnik mit CREARTEC-Produkten, entdecken Sie die Vielfalt der Anwendungstechniken: Creastone-Giessbeton, Leichtbeton (für das Figurengiessen in Latexformen), Modellierbeton (schadstofffrei), Betonart - hitzebeständig (für Feuerschalen), Metallic-Art-Beton, Betonstone 2-K-Masse, Beton-Art Liner, Betonoptik (Betonfarbe).



Beton - Art - Kerzenhalter

1.



2.



3.



4.



Die Kerzen-Rundformen (Art. 80 881 - 80 887) werden mit einer passenden Kunststoffolie geliefert, die Sie zusammengerollt in die Form einlegen, um dann mit einem Filzschreiber die Ober- und Unterkante zu markieren, wo sich die Folienenden überlappen (Abb. 1). Der sich dabei ergebende Zwischenraum zeigt die Fläche an, die jetzt mit dem Beton-Art-Liner in Verbindung mit einer Vorlage gestaltet werden kann (Abb. 2).

Nach dem Trocknen der mit dem Beton-Art-Liner auf die Folie aufgemalten Konturenlinien, wird sie wieder zusammengerollt und so in die Kerzenform eingelegt, dass sich die plastischen Konturen innen in dem Kerzenrohr befinden. Dann wird eine zum Durchmesser der Form passende Kerze zusätzlich mit einer dünnen Folie umwickelt, fest verklebt und in das Rohr gestellt. Achten Sie darauf, dass der Zwischenspalt zwischen Kerze und Folie mindestens 10 - 12 mm beträgt. (Abb. 3)

Der Spalt zwischen Kerze und Konturenfolie wird jetzt mit dem in der Zwischenzeit gemischten Feinbeton (Mischungsverhältnis: 1 Teil Wasser und 5 Teile Feinbeton) vollständig ausgegossen (Abb. 4).

Einen Tag später ist der Beton ausgehärtet. Die Kerze wird zusammen mit der Schutzfolie, der ausgehärteten Betonhülle und der Konturenfolie aus dem Kerzenrohr entnommen.

Die dekorative Kerzenhülle ist fertig, kann jetzt ebenfalls bemalt oder durch das Ausmalen der Konturenritzen mit Beton-Colour künstlerisch vollendet werden. Danach wird die Kerze wieder in die Betonhülle geschoben. Durch das Abbrennen wird sie immer kürzer. Damit sie aber trotzdem in der Hülle nach oben geschoben und weiter verbraucht werden kann, wird sie im unteren Randbereich mit einem dünnen Papierbogen umwickelt. Das reicht aus, um ein Abrutschen in der Betonhülle zu vermeiden, dadurch kann sie wie gewohnt immer weiter nach oben verschoben und vollständig aufgebraucht werden.

Die Idee der „Kerzen-Schiebetechnik“ ermöglicht eine vollkommen neue Art der Tischdekoration, wobei die Höhe und Breite der Kerzen individuell festgelegt werden, weil diese Herstellungstechnik praktisch mit jedem Papprohr verwirklicht werden kann.

...und wenn Sie Ihre Geschenke und Dekoartikel zeitgemäss anfertigen wollen, verwenden Sie dafür schicke "Zentangle"-Motive...



Alles was Sie dazu brauchen...



Beton-Art-Liner
56 079 - 88 ml



Feinbeton (Betongießpulver)
56 056 - 500 g
56 057 - 1500 g
56 058 - 3000 g



Creastone (Betongießmasse)
56 071 - 1000 g
56 072 - 2500 g
56 073 - 8000 g




Beton-Colour
71 302 - 30 ml
68 weiss, 78 schwarz,
81 silber, 84 gold



Herz
88 140 - 230 x 290 mm*



Dekorherz
88 143 - 200 x 300 mm*



Gedenk-/ und Erinnerungsstein
88 146 - 220 x 300 mm*



Rahmenform "Quadrat"
88 213 - 150 x 150 mm*



Kreuz
88 214 - 240 x 350 mm



Wandplattendekor rund
88 216 - 250 x 250 mm*



Wandplattendekor eckig
88 217 - 250 x 250 mm*



Rundscheiben
88 414.01 - 105 mm Ø
88 415.01 - 145 mm Ø
88 416.01 - 185 mm Ø



Quadratscheiben
88 420.01 - 105 x 105 mm
88 421.01 - 145 x 145 mm
88 422.01 - 185 x 185 mm



Sternscheiben
88 467.01 - 170 mm Ø
88 478.01 - 240 mm Ø
88 489.01 - 310 mm Ø



Kerzen-Rundformen
80 883 - 60 mm Ø
80 885 - 70 mm Ø
80 887 - 80 mm Ø

*Alle Formen werden ohne Dekomotive geliefert.

Alle Artikel erhalten Sie in Ihrem Fachgeschäft oder im Online-Versandhandel.

... zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis:
für Lehrer, Erzieher, Therapeuten, Künstler und Bastler! Für 25 € erhalten Sie portofrei den grossen - 660 seitigen Katalog „Faszination der Kreativität“, den Sie direkt von CREARTEC anfordern können.

Frankfurter Messe „Creative World 2017“
Halle: 4.1 Gang B Stand 01

CREARTEC® trend-design-gmbh
Lauenbühlstrasse 59 · DE 88161 Lindenberg/Allgäu · www.creattec.de